



Aplicação 45° (em todos os lados)



- Com dobradiça super reta, calço de 19 mm e distância do caneco de 4 mm, a porta e lateral do móvel fecham em 45° nos quatro lados do módulo.
- Use o grampo de redução de ângulo de 120°.

Armários com gavetas embutidas



- Com dobradiça super reta e qualquer altura de calço, a porta aberta a 90° afasta-se da lateral. Com dobradiça reta e calço H3, a porta alinha-se ao módulo.

Detalhes de Instalação

Super reta

Reta

Curva

Embutida

Distância do caneco

	0	3	4	5	6	7	8	9	10
25.0									0
24.0								0	
23.0								0	2
22.0						0		2	3
21.0				0			2	3	
20.0					2	3			
19.0		0		2	3				
18.5						3.5			
18.0	0		2	3					
17.5					3.5				
17.0		2	3						
16.5				3.5					
16.0	2	3							
15.5			3.5						
15.0	3								
14.5	3.5								
Altura do calço									

Distância do caneco

	0	3	4	5	6	7	8	9	10
22.0									0
21.0								0	
20.0							0	2	
19.0						0		2	3
18.0				0			2	3	
17.0			0		2	3			
16.5							3.5		
16.0		0		2	3				
15.5						3.5			
15.0	0		2	3					
14.5					3.5				
14.0		2	3						
13.5				3.5					
13.0	2	3							
12.5			3.5						
12.0	3								
11.5									
Altura do calço									

Distância do caneco

	0	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5									0
14.5								0	
13.5							0	2	
12.5					0			2	3
11.5				0		2	3		
10.5			0		2	3			
10.0							3.5		
9.5	0		2	3					
9.0						3.5			
8.5	0		2	3					
8.0					3.5				
7.5		2	3						
7.0				3.5					
6.5	2	3							
6.0			3.5						
5.5	3								
5.0	3.5								
Altura do calço									

Distância do caneco

	0	3	4	5	6	7	8	9	10
0.0			19		21				
0.5									
1.0		19		21					
1.5									
2.0									
3.0		21							
4.0									
Altura do calço									

	Distância mínima									
Exatidão da porta	3	4	5	6	7	8	9	10		
32.0	1.0	1.0								
31.0	1.0	1.0	1.0							
30.0	1.0	1.0	1.0							
29.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

	Fuga mínima									
Exatidão da porta	3	4	5	6	7	8	9	10		
32.0	0.2	0.2								
31.0	0.2	0.2	0.2	0.2						
30.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
29.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Importante

- A distância mínima é a folga necessária entre a borda frontal do móvel e a porta fechada, possibilitando a abertura da porta sem impedimento.
- Fuga mínima para portas com bordas chanfradas (R= 1 mm) (configuração de fábrica).
- Para portas com até 28 mm de espessura não é necessário deixar fuga. Para portas com 29 mm ou superior, recomendamos teste prático.