





Detalhes

Super reta		Reta		Curva		Embutida	
							
Distância do caneco		Distância do caneco		Distância do caneco		Distância do caneco	
Cobertura da porta	0	3	4	5	6	7	
	22.0					0	
	21.0				0		
	20.0			0		2	
	19.0		0		2	3	
	18.5					3.5	
	18.0	0		2	3		
	17.5				3.5		
	17.0		2	3			
	16.5			3.5			
	16.0	2	3				
	15.5		3.5				
	15.0	3					
	14.5	3.5					
Altura do calço							
Cobertura da porta	3	3	4	5	6	7	
	19.0					0	
	18.0				0		
	17.0			0		2	
	16.5						
	16.0		0		2	3	
	15.5					3.5	
	15.0	0		2	3		
	14.5				3.5		
	14.0		2	3			
	13.5			3.5			
	13.0	2	3				
	12.5		3.5				
	12.0	3					
11.5	3.5						
Altura do calço							
Cobertura da porta	9.5	3	4	5	6	7	
	12.5					0	
	11.5				0		
	10.5			0		2	
	10.0						
	9.5		0		2	3	
	9.0					3.5	
	8.5	0		2	3		
	8.0				3.5		
	7.5		2	3			
	7.0			3.5			
	6.5	2	3				
	6.0		3.5				
	5.5	3					
5.0	3.5						
Altura do calço							
Fuça da porta	19	3	4	5	6	7	
	0.0		0		2	3	
	0.5					3.5	
	1.0	0		2	3		
	1.5				3.5		
	2.0		2	3			
	3.0	2	3				
	4.0	3					
Altura do calço							

	Distância mínima					
		3	4	5	6	7
24.0	1.2 ²	2.1 ²	3.0 ²	3.9 ²	4.7 ²	
22.0	1.0	1.1 ²	2.0 ²	2.9 ²	3.8 ²	
21.0	1.0	1.0	1.6 ²	2.4 ²	3.3 ²	
20.0	1.0	1.0	1.1 ²	2.0 ²	2.9 ²	
19.0	1.0	1.0	1.0	1.5 ²	2.4 ²	
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.9 ²	
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5 ²	
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	Distância mínima					

	Fuga mínima					
		3	4	5	6	7
24.0	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4	
22.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	Fuga mínima (F)					

	Ângulo de abertura 85°					
		3	4	5	6	7
36.0	11.1	10.3	9.7	9.1	8.5	
30.0	5.4	4.8	4.4	4.3	4.2	
28.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	
26.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	
24.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	Fuga mínima (F) para 85°					

² 1.0 para ângulo de 85°

Importante

A distância mínima é a folga necessária entre a borda frontal do móvel e a porta fechada, possibilitando a abertura da porta sem impedimento.

Mínima fuga para portas com bordas chanfradas (R= 1 mm) (configuração de fábrica).

Para portas com espessura de 24 mm ou mais, sugere-se uma montagem teste.